











## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.	
1		vs413-100-6k	Купольный светильник 100W-13000Lm	Светодиодный	100	>70	6000-6500	13000	< 1	Д	0,9			Алюминий		Подвесной	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743	
2		vs413-150-6k	Купольный светильник 150W-20000Lm	Светодиодный	150	>70	6000-6500	20000	< 1	Д	0,95			Алюминий		Подвесной	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			6 490	6 295	6 166	6 036	5 841	5 517	5 192	4 868	
3		vs413-200-6k	Купольный светильник 200W-26000Lm	Светодиодный	200	>70	6000-6500	26000	< 1	Д	0,95			Алюминий		Подвесной	IP 54	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			8 990	8 720	8 541	8 361	8 091	7 642	7 192	6 743	
4		vs104-20-tr-5k	Светильник Айсберг 20W-2500Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0,95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	660*110*80	Накладной	IP 65		без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый			1 990	1 930	1 891	1 851	1 791	1 692	1 592	1 493
5		vs104-20-tr-5k-dali	Светильник Айсберг 20W-2500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0,95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	660*110*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali		5 480	5 316	5 206	5 096	4 932	4 658	4 384	4 110
6		vs104-20-op-5k	Светильник Айсберг 20W-2500Lm IP65 5000-5500к Опал	Светодиодный	20	>80/>90	5000-5500	2500	< 1	Д	0,95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	660*110*80	Накладной	IP 65		без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый			2 300	2 231	2 185	2 139	2 070	1 955	1 840	1 725
7		vs101m-40-op-4k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Опал	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0,95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый			2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
8		vs101m-40-tr-4k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500К Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0,95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый			2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
9		vs101m-40-op-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Опал	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0,95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый			2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
10		vs101m-40-tr-5k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500К Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0,95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый			2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
11		vs101m-40-op-6k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
12		vs101m-40-t-r-6k	Светильник Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
13		vs101m-40-op-4k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
14		vs101m-40-t-r-4k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
15		vs101m-40-op-5k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
16		vs101m-40-t-r-5k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
17		vs101m-40-op-6k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
18		vs101m-40-t-r-6k-dali	Светильник Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 480	6 286	6 156	6 026	5 832	5 508	5 184	4 860
19		vs102m-58-op-4k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		3 590	3 482	3 411	3 339	3 231	3 052	2 872	2 693
20		vs102m-58-t-r-4k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		3 590	3 482	3 411	3 339	3 231	3 052	2 872	2 693

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
21		vs102m-58-op-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Опал	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		3 590	3 482	3 411	3 339	3 231	3 052	2 872	2 693
22		vs102m-58-tr-5k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500К Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		3 590	3 482	3 411	3 339	3 231	3 052	2 872	2 693
23		vs102m-58-op-6k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Опал	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		3 590	3 482	3 411	3 339	3 231	3 052	2 872	2 693
24		vs102m-58-tr-6k	Светильник Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500К Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		3 590	3 482	3 411	3 339	3 231	3 052	2 872	2 693
25		vs102m-58-op-4k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Опал	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
26		vs102m-58-tr-4k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500К Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
27		vs102m-58-op-5k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Опал	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
28		vs102m-58-tr-5k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500К Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
29		vs102m-58-op-6k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Опал	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603
30		vs102m-58-tr-6k-dali	Светильник Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500К Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	7 470	7 246	7 097	6 947	6 723	6 350	5 976	5 603

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
31		vs103m-76-op-4k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
32		vs103m-76-r-4k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
33		vs103m-76-op-5k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
34		vs103m-76-r-5k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
35		vs103m-76-r-6k	Светильник Айсберг 76W-9500Lm IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		4 680	4 540	4 446	4 352	4 212	3 978	3 744	3 510
36		vs103m-76-op-4k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
37		vs103m-76-r-4k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	4000-4500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
38		vs103m-76-op-5k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
39		vs103m-76-r-5k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
40		vs103m-76-op-6k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Опал	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0,9	Да	Опал	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
41		vs103m-76t-r-6k-dali	Светильник Айсберг 76W-9500Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500K Прозрачный	Светодиодный	76	>80/>90	6000-6500	9500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь 0,5 мм, пластик	1262*124*85	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	11 660	11 310	11 077	10 844	10 494	9 911	9 328	8 745
42		aaх-501-200-5k-90	Светильник Ёж 200W-32700Lm КСС Г	Светодиодный	200	>80/>90	5000-5500	32700	< 1	Г	0.95	Да	Линза, поликарбонат	Литой Алюминий	600x146x132,5	Крепление на мачту	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			46 650	45 251	44 318	43 385	41 985	39 653	37 320	34 988
43		aaх-501-250-5k-90	Светильник Ёж 250W-38700Lm КСС Г	Светодиодный	250	>80/>90	5000-5500	38700	< 1	Г	0.95	Да	Линза, поликарбонат	Литой Алюминий	600x146x132,5	Крепление на мачту	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
44		aaх-501-400-5k-90	Светильник Ёж 400W-51200Lm КСС Г	Светодиодный	400	>80/>90	5000-5500	51200	< 1	Г	0.95	Да	Линза, поликарбонат	Литой Алюминий	600x146x132,5	Крепление на мачту	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			55 860	54 184	53 067	51 950	50 274	47 481	44 688	41 895
45		aaх-501-600-5k-90	Светильник Ёж 600W-98100Lm КСС Г	Светодиодный	600	>80/>90	5000-5500	98100	< 1	Г	0.95	Да	Линза, поликарбонат	Литой Алюминий	600x438x132,5	Крепление на мачту	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			139 950	135 752	132 953	130 154	125 955	118 958	111 960	104 963
46		aaх-501-750-5k-90	Светильник Ёж 750W-116100Lm КСС Г	Светодиодный	750	>80/>90	5000-5500	116100	< 1	Г	0.95	Да	Линза, поликарбонат	Литой Алюминий	600x438x132,5	Крепление на мачту	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			149 970	145 471	142 472	139 472	134 973	127 475	119 976	112 478
47		vs1401-40-r-4k	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 690	2 609	2 556	2 502	2 421	2 287	2 152	2 018
48		vs1401-40-t-r-4k	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 4000-4500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 690	2 609	2 556	2 502	2 421	2 287	2 152	2 018
49		vs1401-40-r-5k	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 690	2 609	2 556	2 502	2 421	2 287	2 152	2 018
50		vs1401-40-t-r-5k	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 690	2 609	2 556	2 502	2 421	2 287	2 152	2 018

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
51		vs1401-40-0-p-6k	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 690	2 609	2 556	2 502	2 421	2 287	2 152	2 018
52		vs1401-40-t-r-6k	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm IP65 6000-6500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 690	2 609	2 556	2 502	2 421	2 287	2 152	2 018
53		vs1401-40-0-p-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
54		vs1401-40-t-r-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
55		vs1401-40-0-p-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
56		vs1401-40-t-r-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
57		vs1401-40-0-p-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
58		vs1401-40-t-r-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 40W-5000Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный	Светодиодный	40	>80/>90	6000-6500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 180	5 995	5 871	5 747	5 562	5 253	4 944	4 635
59		vs1411-58-0-p-4k	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
60		vs1411-58-t-r-4k	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 4000-4500к Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
61		vs1411-58-0p-5k	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
62		vs1411-58-tg-5k	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
63		vs1411-58-0p-6k	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
64		vs1411-58-tg-6k	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm IP65 6000-6500к Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		2 990	2 900	2 841	2 781	2 691	2 542	2 392	2 243
65		vs1411-58-0p-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
66		vs1411-58-tg-4k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 4000-4500к Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	4000-4500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
67		vs1411-58-0p-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
68		vs1411-58-tg-5k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 5000-5500к Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	5000-5500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
69		vs1411-58-0p-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Опал	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153
70		vs1411-58-tg-6k-dali	Светильник линейный Айсберг 58W-7250Lm с протоколом управления Dali IP65 6000-6500к Прозрачный	Светодиодный	58	>80/>90	6000-6500	7250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Сталь, пластик	1200*85*80	Накладной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	Dali	6 870	6 664	6 527	6 389	6 183	5 840	5 496	5 153

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
71		vs403-100-0-p-5k	Светильник Полюс 100W-11050Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 990	8 720	8 541	8 361	8 091	7 642	7 192	6 743
72		vs403-100-0-p-5k-dim	Светильник Полюс 100W-11050Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493
73		vs403-100-0-r-5k	Светильник Полюс 100W-13500Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	13500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		8 990	8 720	8 541	8 361	8 091	7 642	7 192	6 743
74		vs403-100-0-r-5k-dim	Светильник Полюс 100W-13500Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	13500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493
75		vs404-150-0-p-5k	Светильник Полюс 150W-17250Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	17250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
76		vs404-150-0-p-5k-dim	Светильник Полюс 150W-17250Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	17250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
77		vs404-150-0-r-5k	Светильник Полюс 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	20250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
78		vs404-150-0-r-5k-dim	Светильник Полюс 150W-20250Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	20250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
79		vs407-200-0-p-5k	Светильник Полюс 200W-22100Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	200	>80/>90	5000-5500	22100	< 1		0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			17 980	17 441	17 081	16 721	16 182	15 283	14 384	13 485
80		vs407-200-0-r-5k	Светильник Полюс 200W-27000Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	200	>80/>90	5000-5500	27000	< 1		0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			17 980	17 441	17 081	16 721	16 182	15 283	14 384	13 485



## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
81		vs405-300-0p-5k	Светильник Полус 300W-34500Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	300	>80/>90	5000-5500	34500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			21 980	21 321	20 881	20 441	19 782	18 683	17 584	16 485
82		vs405-300-tr-5k	Светильник Полус 300W-40500Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	300	>80/>90	5000-5500	40500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			21 980	21 321	20 881	20 441	19 782	18 683	17 584	16 485
83		vs409-37-0p-5k	Светильник Полус 37W-4200Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	4200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 750	4 608	4 513	4 418	4 275	4 038	3 800	3 563
84		vs409-37-tr-5k	Светильник Полус 37W-5000Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 750	4 608	4 513	4 418	4 275	4 038	3 800	3 563
85		vs406-450-0p-5k	Светильник Полус 450W-51750Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	450	>80/>90	5000-5500	51750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			32 970	31 981	31 322	30 662	29 673	28 025	26 376	24 728
86		vs406-450-tr-5k	Светильник Полус 450W-60750Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	450	>80/>90	5000-5500	60750	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Подвесной	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			32 970	31 981	31 322	30 662	29 673	28 025	26 376	24 728
87		vs401-50-0p-5k	Светильник Полус 50W-5550Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	50	>80/>90	5000-5500	5550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
88		vs401-50-tr-5k	Светильник Полус 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	50	>80/>90	5000-5500	6750	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			4 990	4 840	4 741	4 641	4 491	4 242	3 992	3 743
89		vs402-75-tr-5k	Светильник Полус 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	10100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
90		vs402-75-tr-5k-dim	Светильник Полус 75W-10100Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	10100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
91		vs402-75-op-5k	Светильник Полюс 75W-8750Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
92		vs402-75-op-5k-dim	Светильник Полюс 75W-8750Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	6 990	6 780	6 641	6 501	6 291	5 942	5 592	5 243
93		vs403-100-op-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 100W-11050Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		9 390	9 108	8 921	8 733	8 451	7 982	7 512	7 043
94		vs403-100-op-5k-turn-dim	Светильник Полюс с поворотным креплением 100W-11050Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
95		vs403-100-tr-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 100W-13500Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	13500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		9 390	9 108	8 921	8 733	8 451	7 982	7 512	7 043
96		vs403-100-tr-5k-turn-dim	Светильник Полюс с поворотным креплением 100W-13500Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	13500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	10 390	10 078	9 871	9 663	9 351	8 832	8 312	7 793
97		vs404-150-op-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 150W-17250Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	17250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
98		vs404-150-op-5k-turn-dim	Светильник Полюс с поворотным креплением 150W-17250Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	17250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293
99		vs404-150-tr-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	20250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		11 390	11 048	10 821	10 593	10 251	9 682	9 112	8 543
100		vs404-150-tr-5k-turn-dim	Светильник Полюс с поворотным креплением 150W-20250Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	20250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	12 390	12 018	11 771	11 523	11 151	10 532	9 912	9 293

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) - цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
101		vs409-37-op-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 37W-4200Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	4200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 150	4 996	4 893	4 790	4 635	4 378	4 120	3 863
102		vs409-37-tr-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 37W-5000Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 150	4 996	4 893	4 790	4 635	4 378	4 120	3 863
103		vs401-50-op-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 50W-5550Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	50	>80/>90	5000-5500	5550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 390	5 228	5 121	5 013	4 851	4 582	4 312	4 043
104		vs401-50-tr-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	50	>80/>90	5000-5500	6750	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 390	5 228	5 121	5 013	4 851	4 582	4 312	4 043
105		vs402-75-tr-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	10100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		6 390	6 198	6 071	5 943	5 751	5 432	5 112	4 793
106		vs402-75-tr-5k-turn-dim	Светильник Полюс с поворотным креплением 75W-10100Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	10100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543
107		vs402-75-op-5k-turn	Светильник Полюс с поворотным креплением 75W-8750Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		6 390	6 198	6 071	5 943	5 751	5 432	5 112	4 793
108		vs402-75-op-5k-turn-dim	Светильник Полюс с поворотным креплением 75W-8750Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	7 390	7 168	7 021	6 873	6 651	6 282	5 912	5 543
109		vs403-100-op-5k-rope	Светильник Полюс с тросовым креплением 100W-11050Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
110		vs403-100-op-5k-rope-dim	Светильник Полюс с тросовым креплением 100W-11050Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru











МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
111		vs403-100-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 100W-13500Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	13500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		9 410	9 128	8 940	8 751	8 469	7 999	7 528	7 058
112		vs403-100-r-5k-rope-dim	Светильник Полус с тросовым креплением 100W-13500Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	13500	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
113		vs404-150-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 150W-17250Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	17250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
114		vs404-150-r-5k-rope-dim	Светильник Полус с тросовым креплением 150W-17250Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	17250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
115		vs404-150-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	20250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		11 410	11 068	10 840	10 611	10 269	9 699	9 128	8 558
116		vs404-150-r-5k-rope-dim	Светильник Полус с тросовым креплением 150W-20250Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	150	>80/>90	5000-5500	20250	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	820*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	12 410	12 038	11 790	11 541	11 169	10 549	9 928	9 308
117		vs409-37-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 37W-4200Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	4200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
118		vs409-37-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 37W-5000Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	37	>80/>90	5000-5500	5000	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 170	5 015	4 912	4 808	4 653	4 395	4 136	3 878
119		vs401-50-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 50W-5550Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	50	>80/>90	5000-5500	5550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 410	5 248	5 140	5 031	4 869	4 599	4 328	4 058
120		vs401-50-r-5k-rope	Светильник Полус с тросовым креплением 50W-6750Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	50	>80/>90	5000-5500	6750	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый			5 410	5 248	5 140	5 031	4 869	4 599	4 328	4 058

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
121		vs402-75-tr-5k-rope	Светильник Полюс с тросовым креплением 75W-10100Lm, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	10100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		6 410	6 218	6 090	5 961	5 769	5 449	5 128	4 808
122		vs402-75-tr-5k-rope-dim	Светильник Полюс с тросовым креплением 75W-10100Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	10100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
123		vs402-75-op-5k-rope	Светильник Полюс с тросовым креплением 75W-8750Lm, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Недиммируемый		6 410	6 218	6 090	5 961	5 769	5 449	5 128	4 808
124		vs402-75-op-5k-rope-dim	Светильник Полюс с тросовым креплением 75W-8750Lm, с протоколом управления 0-10В, 5000-5500K, Опал, IP65	Светодиодный	75	>80/>90	5000-5500	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Анодированный Алюминий	420*64*87	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Светло-Серый	Диммируемый	0-10В	7 410	7 188	7 040	6 891	6 669	6 299	5 928	5 558
125		аах412-38-tr-5k	Светильник Сапфир Loft 38W-4450Lm со стационарным креплением	Светодиодный	38	>80/>90	5000-5500	4450	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47,5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
126		аах403-100-tr-4k-turn-80-811	Светильник Сапфир 100W-10000Lm 4000-4500K КСС Г с поворотным креплением	Светодиодный	100	>80/>90	4000-4500	10000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	818x87x52	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 410	6 218	6 090	5 961	5 769	5 449	5 128	4 808
127		аах403-100-tr-4k-rope-80-811	Светильник Сапфир 100W-10000Lm 4000-4500K КСС Г с Тросовым креплением	Светодиодный	100	>80/>90	4000-4500	10000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	818x87x52	Тросовый подвес	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 470	6 276	6 147	6 017	5 823	5 500	5 176	4 853
128		аах403-100-tr-4k-80-811	Светильник Сапфир 100W-10000Lm 4000-4500K КСС Г со стационарным креплением	Светодиодный	100	>80/>90	4000-4500	10000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	818x87x52	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 230	6 043	5 919	5 794	5 607	5 296	4 984	4 673
129		аах403-100-tr-5k-turn-80-411	Светильник Сапфир 100W-10000Lm 5000-5500K КСС Г с поворотным креплением	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	10000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	418x87x52	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			7 055	6 843	6 702	6 561	6 350	5 997	5 644	5 291
130		аах403-100-tr-5k-rope-80-411	Светильник Сапфир 100W-10000Lm 5000-5500K КСС Г с Тросовым креплением	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	10000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	418x87x52	Тросовый подвес	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			7 115	6 902	6 759	6 617	6 404	6 048	5 692	5 336

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
131		аах403-100-г-5к-80-411	Светильник Сапфир 100W-10000Lm 5000-5500К КСС Г со стационарным креплением	Светодиодный	100	>80/>90	5000-5500	10000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	418x87x52	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 875	6 669	6 531	6 394	6 188	5 844	5 500	5 156
132		аах401-50-г-4к-turn-80	Светильник Сапфир 50W-5000Lm КСС Г с поворотным креплением	Светодиодный	50	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	418x87x52	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 170	4 045	3 962	3 878	3 753	3 545	3 336	3 128
133		аах401-50-г-4к-ropе-80	Светильник Сапфир 50W-5000Lm КСС Г с тросовым креплением	Светодиодный	50	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	418x87x52	Тросовый подвес	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			4 230	4 103	4 019	3 934	3 807	3 596	3 384	3 173
134		аах401-50-г-4к-80	Светильник Сапфир 50W-5000Lm КСС Г со стационарным креплением	Светодиодный	50	>80/>90	4000-4500	5000	< 1	Г	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	418x87x52	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			3 990	3 870	3 791	3 711	3 591	3 392	3 192	2 993
135		аах411-30-г-5к-turn	Светильник Сапфир Loft 30W-3550Lm с поворотным креплением	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47,5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 140	5 956	5 833	5 710	5 526	5 219	4 912	4 605
136		аах411-30-г-5к-ropе	Светильник Сапфир Loft 30W-3550Lm с Тросовым креплением	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47,5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 170	5 985	5 862	5 738	5 553	5 245	4 936	4 628
137		аах411-30-г-5к	Светильник Сапфир Loft 30W-3550Lm со стационарным креплением	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47,5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
138		аах412-38-г-5к-turn	Светильник Сапфир Loft 38W-4450Lm с Поворотным креплением	Светодиодный	38	>80/>90	5000-5500	4450	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47,5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
139		аах412-38-г-5к-ropе	Светильник Сапфир Loft 38W-4450Lm с тросовым креплением	Светодиодный	38	>80/>90	5000-5500	4450	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47,5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 410	6 218	6 090	5 961	5 769	5 449	5 128	4 808
140		аах417-60-г-5к-turn	Светильник Сапфир Loft 60W-7300Lm с поворотным креплением	Светодиодный	60	>80/>90	5000-5500	7300	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478

## Промышленное освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	EMC	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
141		аах417-60-т-г-5k-rope	Светильник Сапфир Loft 60W-7300Lm с тросовым креплением	Светодиодный	60	>80/>90	5000-5500	7300	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
142		аах417-60-т-г-5k	Светильник Сапфир Loft 60W-7300Lm со стационарным креплением	Светодиодный	60	>80/>90	5000-5500	7300	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
143		аах418-76-т-г-5k-turn	Светильник Сапфир Loft 76W-9100Lm с поворотным креплением	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
144		аах418-76-т-г-5k-rope	Светильник Сапфир Loft 76W-9100Lm с тросовым креплением	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
145		аах418-76-т-г-5k	Светильник Сапфир Loft 76W-9100Lm со стационарным креплением	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493

Всего товаров: 145